



39 596 000 MODULO PER VASO SOSPESO ALTEZZA INSTALLAZIONE 1.13 M CON PREDISPOSIZIONE IDRICA E ELETTRICA PER SHOWER TOILET




DESCRIZIONE PRODOTTO

- predisposizione elettrica integrata
- dima di montaggio per piastre di azionamento di piccole dimensioni
- installazione a parete e pareti divisorie
- telaio in acciaio zincato autoportante
- per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso
- con raccordi fissi
- regolazione semplice, possibilità di blocco
- materiali di fissaggio
- approvato TÜV
- 2 perni di fissaggio del vaso
- con perni di fissaggio
- distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm
- curva di scarico Ø 90 mm
- profondità regolabile
- riduzione Ø 90/110 mm
- set di raccordo di entrata e di uscita
- **flushing cistern GDX, 6 l, containing following features:**
- regolazione di fabbrica 6 l. e 3 l.
- valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento: dual flush, start/stop e un solo sciacquo
- ingresso acqua da destra, dal retro o dall'alto
- bassa rumorosità (l gruppo d'insonorizzazione)
- isolamento anticondensa
- raccordo ad angolo da 1/2" con flessibile di collegamento
- installazione senza attrezzi della dima di ispezione
- installazione verticale
- regolazione del flusso
- riduce la portata dello scarico
- impedisce la fuoriuscita dell'acqua nei vasi senza brida
- facile regolazione del flusso tramite dima di ispezione senza necessità di rimuovere le valvole
- ...



39 596 000 MODULO PER VASO SOSPESO ALTEZZA INSTALLAZIONE 1.13 M CON PREDISPOSIZIONE IDRICA E ELETTRICA PER SHOWER TOILET



PARTI DI RICAMBIO

- 1: Perno filettato (Ordine n. 4276400M)
 - 2: Canotto di entrata/uscita (Ordine n. 37311K00)
 - 2.1: Uscita vasca (Ordine n. 43511SH0)
 - 2.2: Morsetto (Ordine n. 37119000)
 - 3: CURVA DI SCARICO X UNISET /SL (Ordine n. 42327000)
 - 4: Riduzione (Ordine n. 42242000)
 - 5: Fissaggio per curva di scarico (Ordine n. 42243000)
 - 6: Dima di montaggio
per piastre di azionamento di piccole dimensioni (Ordine n. 40911000)
 - 7: Valvola di carico (Ordine n. 42583000)
 - 7.1: Leva (Ordine n. 43734000)
 - 7.1.1: Guarnizione (Ordine n. 4377000M)
 - 7.2: Testina valvola (Ordine n. 43536000)
 - 7.3: Membrana (Ordine n. 4375800M)
 - 7.4: Cappuccio filettato (Ordine n. 43735000)
 - 7.5: Galleggiante, 5 pz. (Ordine n. 4379100M)
 - 7.6: Set guarnizioni (Ordine n. 43722000)*
 - 8: Supporto (Ordine n. 42246000)
 - 9: Tubo (Ordine n. 42233000)
 - 9.1: Guarnizione tonda (Ordine n. 0319100M)
 - 10: Valvola di scarico AV1 (Ordine n. 42320000)
 - 10.1: Prolunga per tubo troppopieno (Ordine n. 42313000)
 - 10.2: Flessibile pneumatico (Ordine n. 42319000)
 - 10.3: Guarnizione (Ordine n. 42310000)
 - 11: Sede valvola (Ordine n. 42593000)
 - 12: Set di fissaggio (Ordine n. 3855800M)*
 - 13: Rapid SL fissaggio (Ordine n. 38733000)*
 - 14: Set insonorizzante (Ordine n. 37131000)*
 - 15: Accessorio (Ordine n. 39607000)*
 - 16: Rapid SLX estensione (Ordine n. 38629001)*
- * Accessori speciali